



26.04.2022

ACO Easyflow+: Neuer Sanitärablauf von ACO Haustechnik

Mit der Erweiterung des bestehenden Easyflow Programms um den neuen ACO Easyflow+ aus Kunststoff (Polypropylen) präsentiert ACO Haustechnik einen W3-I konformen Sanitärablauf, der sich als Ideallösung erweist, wenn Linien-Entwässerung mit einer Duschrinne aus Edelstahl oder Punkt-Entwässerung mit dem ACO Passavant aus Gusseisen nicht in Frage kommen.

Mit werksseitig angebrachter Dichtmanschette ermöglicht der neue Sanitärablauf ACO Easyflow+ eine W3-I konforme Abdichtung gemäß DIN 18534 und erfüllt zugleich den Wunsch – zunehmend auch im privaten Wohnungsbau – nach Flexibilität sowie schneller, einfacher Installation. ACO Easyflow+ gibt es in der Nennweite DN 50 mit 90° oder 1,5° Stutzenneigung, jeweils mit oder ohne seitlichen Zulauf. Der neue Bauzeitschutzdeckel schützt die Dichtmanschette während des Einbaus und bietet zudem eine Estrich-Abziehkante. Zum einfachen und schnellen Einbau trägt auch das neue Zubehör bei: Die Montagehilfe erleichtert die Installation und bietet Flexibilität in Sachen Höhenverstellbarkeit (sie reicht von 75 bis 165 mm bei Abläufen mit Sperrwasserhöhe 30 mm, von 95 bis 185 mm bei Sperrwasserhöhe 50 mm); Höhenausgleichsringe mit einem Verstellbereich von 5 bzw. 7 mm je Ring gewähren freie Wahl des Bodenaufbaus und Flexibilität beim Einsatz unterschiedlicher Fliesenstärken. Der nachrüstbare Brandschutz erfüllt die Widerstandsklassen R 30 – R 120; zusammen mit dem Einbauset ACO Fit-in entspricht er der aBG Z-19.53-2442. Zu den weiteren Produktvorteilen zählen der Abflusswert von 0,9 l/s bei DN 50 mit 20 mm Aufstau (DIN EN 1253-1) und die geringe Einbauhöhe von 90 mm bei Abläufen mit Sperrwasserhöhe 50 mm. Der einfach zu entnehmende Geruchverschluss und der freie Zugang zur Rohrleitung vereinfachen die Reinigung.

Weiterführende Informationen erhalten Sie gerne bei

ACO Haustechnik
Im Gewerbepark 11c
36466 Dermbach
Telefon 036965 819-0
haustechnik@aco.com
www.aco-haustechnik.de
[RSS Newsfeed](#)
[LinkedIn](#)
[Xing](#)
[Facebook](#)

Ansprechpartnerin für die Presse

Carola Sailer
DRWA Media
Erbprinzenstraße 11
79098 Freiburg
Telefon 0761 156207-10
presse@drwa.de
drwa-media.de/aco-haustechnik

Ansprechpartner im Unternehmen

Thorsten Christian
ACO Passavant GmbH
Im Gewerbepark 11c
36466 Dermbach
Telefon 036965 819-337
thorsten.christian@aco.com
www.aco-haustechnik.de
[RSS Newsfeed](#)
[LinkedIn](#)
[Xing](#)
[Facebook](#)
[Instagram](#)

– Ende – 1.821 Zeichen (Text mit Überschrift, inkl. Leerzeichen)


[ZIP downloaden](#) (.pdf, .txt, .jpg)

ACO Haustechnik mit Sitz in Philippsthal (Hessen) und Dermbach (Thüringen) ist innerhalb der ACO Gruppe der Spezialist für die Bereiche Entwässern, Abscheiden und Pumpen in privaten und gewerblichen Gebäuden. Als einer der führenden Anbieter von Systemlösungen verfügt ACO Haustechnik über jahrzehntelang gewachsene Objekt-Kompetenz. Sie gibt Planungsbüros und Fachhandwerksbetrieben die Sicherheit, sowohl bei der Projektierung als auch bei der Ausführung in den sicherheitsrelevanten Aufgabenfeldern Brandschutz, Schallschutz, Hygiene und Montage einen hinsichtlich Produkt und Service gleichermaßen verlässlichen, am gemeinsamen Erfolg orientierten Partner zu haben.

[aco-haustechnik-easyflow+-03.jpg](#)

Der neue Sanitärablauf ACO Easyflow+ mit werksseitig angebrachter Dichtmanschette und Montagerahmen.

Bildquelle: ACO Haustechnik



[aco-haustechnik-easyflow+-02.jpg](#)

Das Befestigungselement des neuen Sanitärablaufs ACO Easyflow+ erleichtert und beschleunigt die Installation.

Bildquelle: ACO Haustechnik



[aco-haustechnik-easyflow+-01.jpg](#)

Der neue Sanitärablauf ACO Easyflow+, hier mit Bauzeitschutzdeckel, in der Variante mit Stutzneigung 1,5°.

Bildquelle: ACO Haustechnik



Der vollständige, offene Text sowie Druckdaten der Bilder stehen online zur Verfügung:

drwa-media.de/aco-haustechnik/text/523/sanitaerablauf-aco-easyflow-plus