

Stadtlengsfeld, 05.08.2010

Fettabscheider Eco-FPI-Light von ACO Haustechnik: Große Klasse für kleinere Restaurants

Gewerbliche Abwässer, die tierische oder pflanzliche Fette enthalten, dürfen nicht ungereinigt in die Kanalisation gelangen. Um die Zurückhaltung von Fetten und Ölen organischen Ursprungs zu gewährleisten, müssen gastronomische und fleischverarbeitende Betriebe mit Fettabscheidern nach DIN EN 1825/4040-100 ausgerüstet sein. ACO Haustechnik verfügt seit Jahrzehnten über ein umfangreiches Programm an effizienten Fettabscheidern für den Erdbau und die Freiaufstellung. Das neueste Modell der Kompaktklasse zum Einbau ins Erdreich ist der ACO Eco-FPI-Light.

Der Fettabscheider Eco-FPI-Light von ACO Haustechnik ist ein Fettabscheider zur Vollentsorgung und arbeitet rein physikalisch nach dem Schwerkraftprinzip. Schwere Abwasserbestandteile sinken auf den Boden, leichte Stoffe, wie z.B. tierische Öle und Fette, steigen im Fettabscheider nach oben. Das so durch Trennung gefilterte und gereinigte Abwasser wird dann über den Ablaufstutzen der Kanalisation zugeführt. Schlammfang und Abscheider werden turnusgemäß durch eine Entsorgungsfirma geleert und gereinigt.

Der Eco-FPI-Light wurde konzipiert für den Einbau ins Erdreich und ist ohne zusätzliche Maßnahmen auftriebssicher gegen Grundwasser. Aufsatzstücke und Auflageringe ermöglichen die einfache Anpassung an das Bodenniveau. Gefertigt aus Polyethylen (PE-HD), beträgt die garantierte Standsicherheit bzw. Mindestlebensdauer 50 Jahre. Der Eco-FPI-Light verfügt über einen Zu- und Ablauf DN 100 sowie Anschlüsse gemäß DIN EN 877. Die Schachtabdeckung mit Aushebeschüssel erfüllt die Anforderungen der Belastungsklasse B 125 und wird geruchsdicht verschraubt. Wird der Eco-FPI-Light unter der Rückstauenebene installiert, muss ihm – wie allen Fettabscheidern – eine Doppelhebeanlage oder Fertigpumpstation nachgeschaltet sein.

Mit all diesen Vorteilen eignet sich der Fettabscheider ACO Eco-FPI-Light gleichermaßen für den Neubau wie für die Sanierung. Als Modell der Kompaktklasse stehen die Nenngrößen N2 mit integriertem und N4 mit separatem Schlammfang zur Auswahl. Mit einem Gesamtvolumen von 580 bzw. 1.140 Litern ist der Eco-FPI-Light

ACO Haustechnik

ACO Passavant GmbH
Manfred Freytag
Im Gewerbepark 11c
D-36457 Stadtlengsfeld
Tel. 036965-819-300
Fax 036965-819-360
mfreytag@aco-online.de
www.aco-haustechnik.de
www.aco-bad.de

ACO Presse-Service

DRWA Das Rudel
Werbeagentur
Kontakt: Carola Sailer
Erbprinzenstraße 11
D-79098 Freiburg
Telefon 0761-2117150
Telefax 0761-15620718
presse@drwa.de
www.drwa.de
www.drwa-media.de

Presse-Info



die ideale Wahl für kleinere Restaurants – sei es in der Innenstadt, in Vorortbereich oder auf dem Land.

Ausführliche Informationen über den Kompakt-Fettabscheider Eco-FPI-Light von ACO Haustechnik erhalten Sie gerne bei der

ACO Passavant GmbH
Im Gewerbepark 11c
36457 Stadtlengsfeld
Tel. 036965 819-0
Fax 036965 819-361
haustechnik@aco-online.de
www.aco-haustechnik.de

– Ende – 2.545 Zeichen (Text mit Überschrift, inkl. Leerzeichen)

Den vollständigen Presstext als .pdf und .doc sowie die zugehörigen Pressebilder als hochauflösende .jpg können Sie hier downloaden:

<http://www.drwa-media.de/aco-passavant/2010-08-05/fettabscheider-eco-fpi-light>

ACO Haustechnik

ACO Passavant GmbH
Manfred Freytag
Im Gewerbepark 11c
D-36457 Stadtlengsfeld
Tel. 036965-819-300
Fax 036965-819-360
mfreytag@aco-online.de
www.aco-haustechnik.de
www.aco-bad.de

ACO Presse-Service

DRWA Das Rudel
Werbeagentur
Kontakt: Carola Sailer
Erbprinzenstraße 11
D-79098 Freiburg
Telefon 0761-2117150
Telefax 0761-15620718
presse@drwa.de
www.drwa.de
www.drwa-media.de

Presse-Info



Bildlegenden:

ACO_Fettabscheider_Eco_FPI_Light.jpg

Der Fettabscheider Eco-FPI-Light von ACO Haustechnik wurde konzipiert für den Einbau ins Erdreich und ist ohne zusätzliche Maßnahmen auftriebssicher gegen Grundwasser. Aufsatzstücke und Auflageringe ermöglichen die einfache Anpassung an das Bodenniveau. Gefertigt aus Polyethylen (PE-HD), beträgt die garantierte Standsicherheit bzw. Mindestlebensdauer 50 Jahre.



ACO_Fettabscheider_Eco_FPI_Light_Einbau.jpg

Der Fettabscheider Eco-FPI-Light von ACO Haustechnik verfügt über einen Zu- und Ablauf DN 100 sowie Anschlüsse gemäß DIN EN 877. Die Schachtabdeckung mit Aushebeschüssel erfüllt die Anforderungen der Belastungsklasse B 125 und wird geruchsdicht verschraubt.



Hochauflösende Druckdaten aller Pressebilder können Sie hier downloaden:

<http://www.drwa-media.de/aco-passavant/2010-08-05/fettabscheider-eco-fpi-light>

Bildquelle: ACO Passavant GmbH

Für weiteres Informationsmaterial wenden Sie sich bitte an den ACO Presse-Service.

ACO Haustechnik

ACO Passavant GmbH
Manfred Freytag
Im Gewerbepark 11c
D-36457 Stadtlengsfeld
Tel. 036965-819-300
Fax 036965-819-360
mfreytag@aco-online.de
www.aco-haustechnik.de
www.aco-bad.de

ACO Presse-Service

DRWA Das Rudel
Werbeagentur
Kontakt: Carola Sailer
Erbprinzenstraße 11
D-79098 Freiburg
Telefon 0761-2117150
Telefax 0761-15620718
presse@drwa.de
www.drwa.de
www.drwa-media.de